

EATON 9PX 1000I RT2U



Cena celkem:	36 312 Kč (bez DPH: 30 010 Kč)
Běžná cena:	39 943 Kč
Ušetříte:	3 631 Kč
Kód zboží:	UPSE1188
Part No.:	9PX1000IRT2U
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 9PX 1000i RT2U

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení a slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX1000IRT2U

Zátěž (VA/W): 1000 / 1000

Účinnost: až 91,5 % v online režimu (až 97,5 % v režimu vysoké účinnosti)

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej

Komunikační porty: 1x USB, 1x sériový port RS-232, 1x svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1x mini svorkovnice pro dálkové odstavení, 1x svorkovnice pro výstupné relé

Rozměry: 450 x 440 x 86,5 mm

Hmotnost: 17,4 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1x IEC-320-C14

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40-70 Hz

Jmenovitý proud: 10 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8x IEC-320-C13

Tolerance výstupního napětí z baterie: -2 % až +2 %

Účinník: 1

Baterie

Typ baterie: DJW12-7

Počet baterií: 4

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 7 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)