

## KDP KO-24-9-7A01



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>25 Kč</b><br><b>(bez DPH: 21 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>28 Kč</b>                            |
| Ušetříte:    | <b>3 Kč</b>                             |
| Kód zboží:   | NETKDP1001                              |
| Part No.:    | KO-24-9-7A01                            |
| Záruka:      | 24 měs.                                 |
| Stav:        | Nové zboží                              |

## Popis

### KDP KO-24-9-7A01

#### Ilustrační foto

**Univerzální** optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, možnost závěsu, **LSOH plášť, Halogen Free, 24 vláken, aramidová izolace (vlákna), singlemode (SM), 9/125 µm, typ 7A01**, DROP, **průměr 4 mm**, KDP, FTTx aplikace, **černá** barva, **cena za metr**, + 10 % při odběru metráže.

Kabel s konstrukcí 7A01 patří k nejprodávanějším kabelům současnosti. Vyrábí se v singlemodovém provedení s 2-24 vlákny a LSOH pláštěm. Možnost použití ve vnitřním i vnějším prostředí, převěs až 130 m, výroba v EU, krátké dodací lhůty.

**Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.**

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

**Počet optických vláken:** 24

**Typ vlákna:** 9/125 µm, dle ITU-G.657

**Vnější plášť:** LSOH, UV odolný, černý

#### Mechanické vlastnosti:

**Průměr kabelu:** 4 mm

**Minimální poloměr:** 10x průměr kabelu, 12x průměr kabelu (při zatížení)

**Hmotnost:** 15,5 kg/km

**Odolnost proti tlaku:** 1000 N

**Max. pevnost v tahu:** 500 N

**Pracovní teplota:** -20 až +60 °C

**Teplota při pokládce:** -5 až +50 °C

#### Balení:

**Cívka:** 1000 m

**Rozměr cívky:** 20 x 30 cm