

## ROZVADĚČ TRITON RBA 19" 6U 515 MM



Cena celkem:	<b>4 646 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 840 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 111 Kč</b>
Ušetříte:	<b>465 Kč</b>
Kód zboží:	ACNET6751
Part No.:	RBA-06-AD5-CAX-A1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Triton RBA 19" 6U

Dvoudílný nástěnný rozvaděč s krytím **IP20**, nosnost při správném zavěšení **20 kg**. Dveře celoskleněné **s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm**, robustní svařovaná konstrukce. Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.

- **Vysoká pevnost konstrukce** - Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.
- **Dveře** - Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být i celoplechové anebo s perforací.
- **Sklo** - Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Dveře jsou zkoušeny v certifikované zkušebně a odpovídají požadavkům normy ČSN EN 12150-1+A
- **Flexibilní otevírání dveří** - Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat.
- **Zámek na dveřích** - Umožňují snadný a rychlý přístup do rozvaděče. Ve standardním provedení má zámek dveří i odklopné části stejný klíč.
- **Snadný přístup** - Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný vstup do zadní části rozvaděče. Po odemčení spojovacích zámků lehce odklopite přední část rozvaděče. Všechny části jsou vzájemně pospojeny.
- **Nastavitelné vertikální lišty** - 19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.
- **Vylamovací záslepky** - V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

### Vlastnosti

- 19" dvoudílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.
- Rozvaděč se věší přímo na zeď.
- Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.
- Konstrukce rozvaděče - kompaktní svařovaný rozvaděč / dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované.
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Všechny pohyblivé a oddělitelné části rozvaděče jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemní šroub M8.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výška:** 6U (370 mm)

**Hloubka:** 515 mm

**Šířka:** 600 mm

**Max. doporučené zatížení:** 20 kg

**Hmotnost:** 16,9 kg

**Příslušenství:**

2× klíč - přední dveře

4× vrut 6×50

4× podložka 6,6

4× hmoždinka 10

8× plovoucí matice M6

1× protiprachová záslepka