

## ASROCK B550M PRO4



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 711 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 240 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 982 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>271 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBAR7240                                      |
| Part No.:    | B550M Pro4                                    |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Čas na špičkový výpočetní výkon, čas na desku ASRock B550M Pro4

Objevte impozantní sílu **procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace** s moderní základní deskou **ASRock B550M Pro4**. Ať už dáváte přednost ozvučení ze sluchátek nebo externích reproduktorů, **Nahimic Audio** vás zprostředkují bohatý zvuk pro poutavý poslech všeho druhu. Robustní konstrukce z prémiových komponent a **8fázové napájení** zajistí hladký přísun energie do CPU.



## ASRock Polychrome

Základní deska ASRock B550M Pro4M2 nabízí také barevnou estetiku a výhled. Vytvořte si světlo podsvícení využitím barevných LED pásků, chladiče, ventilátorů, osvětlení a dalších kompatibilních prvků. Sdílejte svou barvu celku podporuje funkci ARGB.



podsvícení využitím barevně sladěného



**Vyztužený ocelový PCI-E 4.0 slot** je navržen pro bezpečnou instalaci i těžkých grafických karet a podporuje ničím nerušený přenos signálu. **M.2 Armor kryt** poskytuje efektivní ochranu pro SSD úložiště, podporuje jeho dlouhou životnost a stabilitu provozu.



## ASRock B550M Pro4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)  
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

### Čipová sada

AMD B550

### Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Matisse) podporuje DDR4 4533+ (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

### Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot  
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0  
1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)  
1 x PCIe 3.0 x1 slot

### **Grafika**

1 x DisplayPort, podporující max. rozlišení 5120 x 2880 při 120 Hz  
1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz  
1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

### **Multi-GPU**

Podpora AMD CrossFireX a Quad CrossFireX

### **Úložiště**

6 x SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10  
1 x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)  
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 režim  
1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 3.0 x2 režim)

### **USB**

8 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
1 x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu  
1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

### **Audio**

Realtek ALC1200 Codec  
7.1kanálový High Definition Audio  
Podpora Premium Blu-ray Audio

### **LAN**

1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

6 x SATA 6 Gb/s konektor  
2 x M.2 slot, M Key  
1 x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)  
1 x konektor pro sériový port  
1 x SPI TPM konektor  
1 x konektor reproduktoru a Power LED  
2 x konektor RGB LED pásku  
2 x konektor adresovatelného LED pásku  
1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení  
4 x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení  
1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1 x 8-pin 12V napájecí konektor  
1 x audio konektor předního panelu  
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

### **Porty na zadním panelu**

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1 x VGA  
1 x DisplayPort  
1 x HDMI  
1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
1 x USB 3.2 Gen2 typ C  
4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2 x USB 2.0 port  
1 x RJ-45  
3 x audio jack

**Rozměry**

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát