

## GRANDSTREAM GWN7630LR



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 381 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 795 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 720 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>338 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | SPAGNS0007                                    |
| Part No.:    | GWN7630LR                                     |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Grandstream GWN7630LR

Venkovní **Wi-Fi 802.11ac Wave-2** přístupový bod určený pro střední až velké podniky, které potřebují pokrýt velké vzdálenosti ve vnitřních i venkovních prostorách. **Čtyři dvoupásmové externí antény** s vysokým ziskem a technologie 4x4:4 MIMO pro 2,4 GHz + 4x4:4 MU-MIMO pro 5 GHz zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **více než 200 připojených bezdrátových zařízení**. Voděodolné pouzdro s certifikací **IP66** umožňuje provoz ve venkovním prostředí při teplotách **od -30 °C do 60 °C**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7630LR je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje ideální řešení pro podniky, vícepodlažní budovy, sklady, nemocnice, školy a další.

- Technologie 4x4:4 MIMO pro 2,4 GHz + 4x4:4 MU-MIMO pro 5 GHz
- Agregovaná rychlost 2,33 Gb/s (bezdrátová propustnost), 2x Gigabit port
- Pokrytí až do vzdálenosti 300 metrů
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Podpora více než 200 Wi-Fi klientských zařízení
- 4 odnímatelné antény pro různé způsoby instalace
- Voděodolné pouzdro s certifikací IP66 (při svislé montáži)
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový řadič

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)

**Rychlost datového přenosu:** 5 GHz - 1733 Mbit/s, 2,4 GHz - 600 Mbit/s

**Anténa:** 4x 2pásmová odnímatelná anténa (3,5 dBi pro 2,4 GHz, 3,5 dBi pro 5 GHz)

**Porty:** 2x GbE RJ-45

**Frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo

**Podpora PoE:** ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)

**Rozměry:** 533,1 x 115 x 40 mm