

UNIARCH BY UNIVIEW IPC-P213-AF40KC



Cena celkem:	2 812 Kč (bez DPH: 2 324 Kč)
Běžná cena:	3 093 Kč
Ušetříte:	281 Kč
Kód zboží:	KIPUNI0017
Part No.:	IPC-P213-AF40KC
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Odolná IP kamera Uniarch by Uniview - hlavní základ bezpečí

IP kamera Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC představuje snadno použitelné a cenově výhodné řešení **pro zabezpečení domácností, podniků a dalších objektů** v komerční či obchodní sféře. Tento model je vybaven **snímačem CMOS s 3Mpx rozlišením** a funkcí progresivního skenování, díky čemuž precizně **zachytí každý pohyb i zvuk**. Pro jasné a zřetelné záznamy i během noci disponuje **pokročilou Smart IR technologií s IR-cut filtrem**, která dosahuje do vzdálenosti **až 30 metrů**. S přehledem tak zachytí nezvaného návštěvníka, který si teprve obhlíží terén.



IP kamera **Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC** se vyznačuje robustní konstrukcí, která je **odolná proti vodě a prachu dle certifikace IP66**. Vyznačuje se ochranou proti vnějším nepříznivým vlivům v každém ročním období, ať už je horko, nebo mrzne, až praští. Podporuje moderní formáty nahrávání a kompresy videa až Ultra 265 či **rychlost snímání až 20 fps v rozlišení 2304 x 1296 bodů**. Výbava obsahuje také praktický **slot pro microSD kartu** pro bezpečné ukládání videozáznamů a jejich případné využití - například při nahlášení nehody, vloupání apod.



Objektiv, snímač a mikrofon, kterým nic neunikne

3Mpx CMOS snímač podporuje nahrávání ve vysoké kvalitě obrazu. Díky tomu jsou záznamy jasné, ostré a umožní vám identifikovat potřebné detaily. **2,8mm objektiv** zachytí více prostoru kolem při zachování vysoké kvality obrazu. V praxi dokáže zachytit aktivitu na velkou vzdálenost a přináší velkou míru zabezpečení. Výbava obsahuje také **mikrofon pro snímání zvuku a reproduktor**.



Noc i den, jedno jest

IP kamera Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC je vhodná pro snímání ve dne i v noci, 24 hodin denně. Díky **funkci Smart IR** kamera automaticky upravuje intenzitu infračerveného osvětlení v závislosti na vzdálenosti objektu od kamery. Na vysokou kvalitu obrazu se tak můžete spolehnout v jakoukoli denní či noční hodinu, v jakýchkoliv podmínkách. Ve spojení s **funkcí Digital Wide Dynamic Range** je zajištěn vysoký dynamický rozsah, aby každá scéna byla vykreslena v optimálním jasu.



Podporované funkce a síťové protokoly

- **HLC** - kompenzace příliš jasných oblastí v obraze (reflektory, světlometry)
- **BLC** - optimalizuje expozici v pozadí i popředí videa
- **Privacy Mask** - zakryje určitou oblast v obraze a ochrání vaše citlivé údaje (SPZ auta, název ulice, číslo domu...)
- **ROI** - kamera snímá pouze vybrané oblasti a současně snižuje nároky na šířku pásma a úložiště

- **Motion Detection** – detekce pohybu v zorném poli či vybrané oblasti spustí nahrávání nebo odešle upozornění

Kamera podporuje veškeré protokoly dnešní doby, včetně IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP. Samozřejmostí je standard ONVIF.

Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC

3megapixelová PTZ IP kamera nabízí snímač **1/2.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2304 × 1296** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR a LED přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Integrovaný reproduktor a mikrofon
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/G), podpora API
- Otáčení 0–345°, náklon 0–90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2.8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 90,5°, vertikálně 44,4°, diagonálně 111,3°

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 při 20 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Rozměry: 199 × 118 × 118 mm

Hmotnost: 530 g **Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)