

HIKVISION DS-2CD6D44G1H-IZS 2,8-12MM



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 29 692 Kč (bez DPH: 24 539 Kč) |
| Běžná cena: | 32 661 Kč |
| Ušetříte: | 2 969 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK0947 |
| Part No.: | DS-2CD6D44G1H- IZS(2.8-12mm) |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-2CD6D44G1H-IZS

4směrná panoramatická PanoVu 4x 4 Mpx IP kamera typu dome nabízí 4 snímače **1/3" CMOS** s rozlišením **2688 x 1520** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Kamera má 4 objektivy, které jsou na sobě nezávislé - každý lze ostřit, přibližovat (motorzoom/vzdáleně) a přidělovat mu nastavení zvlášť.

Otáčet (manuálně/ručně) lze každý objektiv v rozpětí 90° vertikálně a každý lze posouvat (manuálně/ručně) po kružnicové kolejnici dokola téměř bez omezení (všechny objektivy sdílí jednu kolejnici).

- 4 nastavitelné objektivy v jedné kameře, 360° pokrytí zorného pole, monitoring bez slepých zón
- Každý objektiv má rozlišení až 4 Mpx a varifokální ohniskovou vzdálenost 2,8 až 12 mm
- Individuálně nastavitelná šířka záběru u každého z objektivů
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- IR přísvit s dosahem až 30 m
- Alarm a audio vstupy/výstupy
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)

Alarm funkce: pohybová detekce, detekce odpojení od sítě, detekce konfliktu IP adres, detekce nelegálního připojení, detekce zaplněného a vadného HDD

Analytické funkce a detekce: překročení čáry, narušení, zmizení objektu (změna scény), zapomenuté zavazadlo

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 4x 1/3" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: 4x f = 2,8-12 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 102,4° až 31,2°, vertikálně 54,7° až 17,6°, diagonálně 122,1° až 35,8°

Maximální rozlišení: 2688 x 1520 při 25 fps

Rozhraní: 1x RJ-45, 1x RS-485, 2x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 1 TB)

Napájení: DC 12 V, nebo PoE (802.3at, 42,5-57 V; zdroj není součástí balení), příkon do 23,4 W