

## HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/FLUSH



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 385 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 624 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 823 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>438 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK1118                 |
| Part No.:    | DS-KD8003-IME1(B)/FLUSH    |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/FLUSH

Modulární dveřní stanice pro víceúčastnický systém umožňuje sestavení na míru. Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem**, kamera **2,0 Mpx**, venkovní provedení **IP65**, rozvod po **TCP/IP** síti, podpora RTSP, kovové provedení, podpora **PoE (802.3af)** napájení.

Nutno vybrat montážní rámeček pro zápusťnou montáž, **např. DS-KD-ACF1**.

- Základní jednotka podporující připojení až 8 dalších modulů
- Nové webové konfigurační rozhraní
- 2Mpx Fish-Eye kamera s IR přísvitem a podporou WDR
- Zorné pole: horizontální 146°, vertikální 82°
- Audio IN: vestavěný všesměrový (omnidirectional) mikrofon
- Audio OUT: vestavěný reproduktor
- Potlačení zvukového šumu a ozvěny
- 2 relé pro ovládání zámku dveří
- Výstup 12 V pro napájení elektrického zámku
- Alarm při neoprávněné manipulaci
- Pracovní prostředí -40 až +60 °C

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kamera:** 2 Mpx, H.264, IR, úhel záběru 146° (H) a 82° (V)

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ne

**Rozhraní:** 4× alarm vstup, 1× TAMPER, 2× odchodové tlačítko, 2× dveřní kontakt, 1× RS-485, 2× ovládání zámku

**Síť:** 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, RTSP

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** 5 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Rozměry:** 134 × 124 × 45 mm