

HIKVISION IDS-2CD70C5G0-AP



Cena celkem:	29 028 Kč (bez DPH: 23 990 Kč)
Běžná cena:	31 931 Kč
Ušetříte:	2 903 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1277
Part No.:	IDS-2CD70C5G0-AP
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision IDS-2CD70C5G0-AP

12megapixelová IP kamera typu **box** z řady **DeepinView** nabízí snímač **1/1,7" CMOS** s rozlišením **4000 × 3000** obrazových bodů, citlivost 0,009 lux (F1.2, barevně) a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je dodávána **bez objektivu** (závit CS).

Díky vestavěným algoritmům pro detekci a klasifikaci cílů založených na technologii **Deep learning** splňuje požadavky na pokročilou ochranu perimetru, kontrolu vstupu a výstupu z oblastí. Zmíněná technologie odfiltruje chybné alarmy způsobené pohybem listů, světel, zvířat, vlajek atd. Pomocí těchto algoritmů také detekuje a zachycuje obličej, lidské tělo a vozidlo v určené oblasti. Detekuje také počet lidí čekajících ve frontě a dobu čekání každé osoby.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 12 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Dodávána bez objektivu, CS závit
- Modrý skleněný modul pro potlačení nechtěných odlesků (tzv. ghosting)
- Ochrana perimetru - detekce překročení linie, detekce narušení, změna scény, detekce rozostření
- Kamera umožňuje detekci, počítání osob a rozpoznávání obličejů, eliminuje duplicity
- Dokáže detekovat, zda osoby nosí ochranné přilby, a v případě jejich absence spustí alarm
- 5 nezávislých streamů pro širokou škálu aplikací
- Napájecí výstup DC 12 V, max. 100 mA
- Integrovaný mikrofon

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,7" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne

Objektiv: bez objektivu, uchycení CS

Maximální rozlišení: 4000 × 3000 při 20 fps, 4096 × 2160 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× kompozitní video výstup (pouze debug), 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V, AC 24 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení), příkon max. 12 W