

## XTEND SOLARMI ACZ1 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:	<b>3 818 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 155 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 200 Kč</b>
Ušetříte:	<b>382 Kč</b>
Kód zboží:	SOPSMI0049
Part No.:	ACZ1
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Xtend Solarmi ACZ1 osazený rozvaděč

AC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20, sloužící jako vstupní/výstupní rozvaděč (u střídače) pro jednofázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídač GoodWe 3648-EM a 3648D-ES) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupů včetně přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače.

Jeho výhodou je kompaktní velikost a možnost snadného seskládání s ostatními AC rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe. To umožňuje instalaci i v prostorách s omezeným místem.

V rozvaděči je osazen jistič B16/1 pro jištění vstupu do střídače a výstupu pro zálohované okruhy. K dispozici je také manuální dvoupolový přepínač pro přemostění zálohovaných okruhů v době servisu nebo vypnutí střídače.

Vhodné kombinovat s rozvaděčem R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 a R-FVE-BAT100 pro stejnosměrnou část instalace a R-FVE-Z1 pro výstup se zásuvkami.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-3 a 61439-1 edice 2
- Bílá plastová rozvodnice + plastové dveře z kouřového organického skla
- Stupeň krytí IP40/20C & Mechanická odolnost IK05
- Jmenovité napětí 230 V AC & Jmenovité izolační napětí 240 V AC
- 1 řada, 12 modulů

### Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů

1x Přepínač, 2 přep. kontakty, 16 A

2x Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 1 pól

3x Jistič PL6, char B, 1pólový, I<sub>cn</sub> = 6 kA, I<sub>n</sub> = 16 A

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Určení:** pro fotovoltaiku

**Osazeno:** ano

**Materiál:** plast

**Hmotnost:** 1,7 kg

**Rozměry:** 303 × 212 × 98 mm