

HPE ARUBA NETWORKING AP-605H (RW)



Cena celkem:	18 566 Kč (bez DPH: 15 344 Kč)
Běžná cena:	20 422 Kč
Ušetříte:	1 857 Kč
Kód zboží:	NETH0123
Part No.:	S0B60A
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Aruba Networking AP-605H (RW)

Vysoce výkonný Wi-Fi 6E přístupový bod pro hotely, pobočky a vzdálená pracoviště

HPE Aruba Networking AP-605H je výkonný bezdrátový přístupový bod navržený speciálně pro náročná prostředí hotelů, malých poboček a studentských kolejí, kde je důležitý estetický vzhled a snadná instalace. Tento model s technologií **Wi-Fi 6E** poskytuje výjimečný výkon díky podpoře všech **tří frekvenčních pásem** (2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz), čímž více než zdvojnásobuje kapacitu pro uspokojení rostoucích požadavků na přenos videa, připojení klientských a IoT zařízení a cloudových služeb.

Konfigurovatelné duální rádiové moduly podporují libovolné dvě ze tří pásem Wi-Fi 6E a poskytují **kombinovanou maximální přenosovou rychlost až 3,6 Gbps**. Kompaktní provedení zahrnuje multi-gigabitové a gigabitové porty, podporu PoE a integrované technologie **Bluetooth 5 a Zigbee** pro širokou škálu možností připojení ideálních pro hotely, studentské koleje a vzdálené kanceláře.

- Vysoce výkonný Wi-Fi 6E přístupový bod s 2x2 MIMO technologií
- Flexibilní pokrytí v libovolných dvou pásmech (2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz)
- Až sedm 160MHz kanálů v pásmu 6 GHz pro aplikace náročné na šířku pásma
- Kombinuje bezdrátový a drátový přístup v kompaktním provedení pro stolní nebo nástěnnou montáž
- Rychlý 2,5 GbE uplink port, dva 1 GbE porty a dva 1 GbE PSE porty s celkovým výkonem až 30 W PoE
- Integrované technologie Bluetooth 5 a Zigbee pro IoT aplikace
- Vylepšené zabezpečení s WPA3, Enhanced Open a TPM pro bezpečné uložení přihlašovacích údajů

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rádiové pokrytí: vnitřní, třípásmový, 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz (duální souběžný)

Připojení: Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax)

Rychlost datového přenosu: 6 GHz - 2400 Mb/s, 5 GHz - 1200 Mb/s, 2,4 GHz - 574 Mb/s

Porty: 1x 2,5G RJ-45, 4x GbE RJ-45, 1x USB 2.0 host

Anténa: integrované všesměrové antény, 2x2 MIMO, 5,1 dBi - 2,4 GHz, 5,1 dBi - 5 GHz, 5,4 dBi - 6 GHz

Napájení: PoE++ (802.3af/at/bt), DC 48 V

Spotřeba: max. 50 W