

UBIQUITI UNIFI SWITCH PRO XG 8 POE



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 13 775 Kč (bez DPH: 11 384 Kč) |
| Běžná cena: | 15 152 Kč |
| Ušetříte: | 1 377 Kč |
| Kód zboží: | NAPUBT1121 |
| Part No.: | USW-Pro-XG-8-PoE |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 8 PoE

Kompaktní profesionální **8portový L3 switch Etherlighting™ PoE++** disponující osmi 10GbE RJ-45 porty a dvěma 10G SFP+ porty. Switch podporuje **DHCP server a relay, statické směrování i směrování mezi VLAN**, což z něj činí ideální řešení pro správu lokálních sítí.

Nabízí montáž **na stěnu**.

- Porty s podsvícením Etherlighting™, které indikují umístění portu, rychlost/linku a nativní VLAN/sít
- 8x 10G PoE++ RJ-45 port a 2x 10G SFP+ slot
- Max 60 W/port, celkový PoE budget až 155 W
- ESD/EMP ochrana ± 30 kV vzduchem i kontaktně
- Možnost montáže na stěnu
- Správa pomocí UniFi Network verze 9.0.114 a novější

L3 funkce

- DHCP Server (Místní síť)
- DHCP Relay
- Inter-VLAN Routing (Místní síť)
- Static Routing (Místní síť)

L2 funkce

- Agregace portů LACP
- STP & RSTP
- QoS (DSCP)
- Pro AV profily (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron)
- Pokročilá konfigurace IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port)
- IGMP Snooping
- 802.1X Control
- ACL založené na MAC a izolace zařízení
- ACL založené na IP a izolace sítě
- DHCP Snooping & Guarding
- Limit rychlosti výstupu
- Řízení toku

- Storm Control
 - Omezování rychlosti Multicast & Broadcast
 - Blokování adres MAC
 - Omezení portu na základě MAC
 - Zrcadlení a izolace portu
 - Jumbo rámce
 - LLDP-MED
 - Voice VLAN
 - Prevence smyček
-
-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8x 10G PoE++ RJ-45, 2x 10G SFP+

Kapacita switche: 200 Gbps

Rychlost směrování: 149 Mpps

Podpora PoE: ano, 8x PoE++, max. budget 155 W

Napájení: 50-57 V DC

Rozměry: 210,4 x 173,8 x 43,7 mm

Hmotnost: 1,6 kg

Manuál (montážní návod): [Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 8 PoE](#)

