

## UBIQUITI UNIFI ENVIRONMENTAL SENSOR



Cena celkem:	<b>1 228 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 015 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 351 Kč</b>
Ušetříte:	<b>123 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1090
Part No.:	USL-Environmental
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Environmental Sensor

**Pokročilý bezdrátový senzor pro monitorování prostředí s detekcí úniku vody, teploty, vlhkosti a okolního osvětlení.**

Tento kompaktní environmentální senzor využívá proprietární technologii **SuperLink** pro spolehlivou bezdrátovou komunikaci na vzdálenost až **2 km**. Zařízení detekuje **úniky vody**, měří **teplotu a vlhkost** vzduchu a monitoruje **úroveň okolního osvětlení**, což z něj činí ideální řešení pro ochranu serveroven, skladů, sklepů a dalších kritických prostorů.

Senzor je napájen **lithiovou baterií CR123A** s výjimečnou výdrží až **6 let** a disponuje odolným polykarbonátovým pouzdem s **krytím IPX5**. Díky různým možnostem montáže včetně magnetického držáku a lepicí pásky lze zařízení snadno instalovat prakticky kdekoli.

- Čtyři typy senzorů v jednom zařízení: detekce vody, teplota, vlhkost a okolní osvětlení
- Proprietární bezdrátová technologie SuperLink s dosahem až 2 km a výkonem 14 dBm
- Výjimečná výdrž baterie CR123A až 6 let při běžném provozu
- Odolné provedení s krytím IPX5 pro použití v náročných podmínkách
- Kompaktní rozměry 53 × 49 × 23,5 mm a hmotnost pouhých 47,8 g
- Univerzální montáž pomocí magnetického držáku, lepicí pásky nebo šroubů
- Externí konektor 3,5 mm AUX pro připojení dodatečné sondy úniku vody
- Dvoubarevné LED indikátory stavu a síly signálu pro rychlou diagnostiku
- Integrace do UniFi Protect systému pro centralizované monitorování

#### Pokročilé monitorování prostředí

Senzor kontinuálně sleduje klíčové parametry prostředí a okamžitě upozorní na kritické změny. Detekce úniku vody chrání před drahými škodami, zatímco monitorování teploty a vlhkosti zajišťuje optimální podmínky pro citlivé vybavení.

#### Flexibilní instalace a správa

Díky kompaktním rozměrům a různým způsobům montáže lze senzor umístit prakticky kdekoli. Galvanizovaný ocelový magnetický držák umožňuje rychlou instalaci na kovové povrchy, zatímco lepicí páska zajistí diskretní umístění na hladkých površích.

#### Profesionální integrace

Senzor je plně kompatibilní s UniFi Protect systémem a splňuje požadavky NDAA compliance. Podporuje certifikace FCC, IC a CE pro použití v komerčním prostředí po celém světě.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Senzory:** teplota, vlhkost, okolní osvětlení, detekce vody

**Konektivita:** SuperLink (proprietární)

**Dosah:** až 2 km

**Napájení:** lithiová baterie CR123A (3 V)

**Výdrž baterie:** až 6 let

**Příkon:** max. 34,9 mW

**Frekvence:** 865,1–869,5 MHz

**Rozměry:** 53 × 49 × 23,5 mm

**Hmotnost:** 47,8 g (70 g s držákem)

**Krytí:** IPX5

**Provozní teplota:** -20 až +40 °C

**Provozní vlhkost:** 10 až 90 % (nekondenzující)

**Správa:** UniFi Protect (web/mobilní aplikace)





**Manuál (montážní návod):**  
[Ubiquiti UniFi Environmental Sensor](#)