

## XTENDLAN XL-POE-48V1AF



Cena celkem:	<b>370 Kč</b> <b>(bez DPH: 306 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>407 Kč</b>
Ušetříte:	<b>37 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE6777
Part No.:	XL-POE-48V1AF
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan XL-POE-48V1AF

#### Spolehlivý PoE napájecí adaptér s výkonem 48 W pro napájení síťových zařízení.

Napájecí adaptér **XL-POE-48V1AF** poskytuje stabilní výstupní napětí **DC 48 V** s proudem **1 A** a celkovým výkonem **48 W**. Díky širokému vstupnímu rozsahu **85-264 V AC (47-63 Hz)** je adaptér použitelný v různých elektrických sítích po celém světě.

Zařízení je vybaveno integrovaným **EMI filtrem** pro minimalizaci elektromagnetického rušení a zvlnění výstupního napětí pouze **120 mVp-p**. Kompaktní konstrukce s rozměry **70 x 39 x 31 mm** a hmotností **0,058 kg** umožňuje snadnou instalaci. Adaptér prošel **testem při plném zatížení** a dosahuje účinnosti **85 %**.

- Výstupní napětí DC 48 V  $\pm$  10 % s proudem 0-1 A a výkonem 48 W
- Univerzální vstupní napětí 85-264 V AC s frekvencí 47-63 Hz
- Komplexní ochrana proti přetížení (105-135 %), přepětí (105-150 %) a přehřátí
- Vysoká izolační odolnost 100 M $\Omega$  při 500 V DC mezi všemi obvody
- Certifikace CE EMC, CE LVD a RoHS pro bezpečný a ekologický provoz

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výstupní napětí:** DC 48 V  $\pm$  10 %

**Výstupní proud:** 1 A

**Výstupní výkon:** 48 W

**Vstupní napětí:** 85-264 V AC, 47-63 Hz

**Účinnost:** 85 %

**Provozní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 70 x 39 x 31 mm

**Hmotnost:** 0,058 kg