

HPE NETWORKING CW 2150 (S6X50A)



Cena celkem:	25 183 Kč (bez DPH: 20 812 Kč)
Běžná cena:	27 701 Kč
Ušetříte:	2 518 Kč
Kód zboží:	NETH3158
Part No.:	S6X50A
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Networking CW 2150 Switch S6X50A

Stackovatelný L3 přepínač pro podnikové pobočky a SMB sítě s výkonem 128 Gbps a tichým fanless provozem.

Síťový přepínač řady **CW 2150** je plně spravované řešení s **24 gigabitovými porty 10/100/1000BASE-T** a **čtyřmi 1G/10G SFP+ uplinky** pro vysokorychlostní připojení k páteřní síti. Díky technologii **Intelligent Resilient Fabric (IRF)** umožňuje vytvoření stacku až **9 přepínačů**, které fungují jako jeden logický celek s jednoduchou správou.

Přepínač poskytuje přepínací kapacitu **128 Gbps** s propustností **95,2 Mpps** v nonblocking architektuře. Podporuje pokročilé **L3 routing protokoly** včetně **OSPF, RIP a Policy Based Routing (PBR)**. Fanless konstrukce zajišťuje tichý provoz vhodný pro kancelářské prostředí.

- 24× 10/100/1000BASE-T portů s Auto-MDIX a 4× 1G/10G SFP+ uplinky pro flexibilní konektivitu
- Stackování až 9 přepínačů pomocí IRF technologie pro zjednodušenou správu a vysokou dostupnost
- Pokročilý L3 routing s podporou OSPF, RIP, PBR a Multi-VRF Customer Edge pro separaci provozu
- Komplexní zabezpečení včetně Secure Boot, ACL, 802.1X, DHCP Snooping a IP Source Guard
- Embedded SmartMC management s Web GUI a CLI pro centralizovanou správu bez dodatečných nákladů
- Fanless design s rozměry 440 × 160 × 44 mm a hmotností pouze 2 kg pro tiché kancelářské prostředí
- Ochrana proti přepětí 6 kV a provozní teplota -5 až +50 °C pro náročná prostředí

Pokročilé síťové funkce

Přepínač podporuje **512 současných VLAN** s IEEE 802.1Q taggingem, **RSTP/MSTP/PVST+** pro redundanci a **RRPP** pro rychlou konvergenci ringových topologií pod 50 ms. Zahrnuje také Provider Backbone Bridges (PBB) pro separaci zákaznických MAC adres od páteřní sítě.

Quality of Service a multicast

Implementuje classifier-based QoS s podporou strict priority (SP), weighted round robin (WRR) a hybridního SP+WRR schedulingu. Multicast je řešen pomocí IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping a MLD pro IPv6 s podporou až 500 IGMP/MLD skupin.

Management a monitoring

Kromě embedded SmartMC nabízí správu přes HPE Intelligent Management Center (IMC), Aruba Airwave, SNMP v1/v2c/v3 a REST API pro integraci do third-party dashboardů. Podporuje sFlow (RFC 3176), RMON1/2, port mirroring a LLDP pro automatické mapování topologie.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24× 10/100/1000BASE-T, 4× 1G/10G SFP+

Přepínací kapacita: 128 Gbps nonblocking

Propustnost: 95,2 Mpps
Latence: < 5 μ s (GbE), < 3 μ s (10GbE)
MAC adresní tabulka: 16 000 záznamů
Paketový buffer: 1,5 MB
Procesor: ARM 1,2 GHz Dual Core
Paměť: 1 GB SDRAM, 512 MB Flash
Stackování: až 9 členů (IRF)
VLAN: 512 současně aktivních, 4 094 VLAN ID
Routing: IPv4/IPv6, OSPF, RIP, PBR, 1 500 IPv4 routes, 512 IPv6 routes
ACL: 1 024 pravidel (ingress/egress)
Chlazení: fanless (pasivní)
Napájení: AC 90-264 V, spotřeba idle 6 W / typická 16 W / max. 21 W
Rozměry: 440 x 160 x 44 mm
Hmotnost: 2 kg
Provozní teplota: -5 až +50 °C
Certifikace: UL 60950-1, IEC 62368-1, FCC Class A, EN 55024, RoHS

```` **\*\*Klíčové body zpracování:\*\*** ? **\*\*Úvodní komentář:\*\*** Jeden komentář se všemi třemi sekcemi v požadovaném formátu ?  
**\*\*Struktura:\*\*** 5 bloků s data-blockid 1-5 ? **\*\*Obsah:\*\*** Technicky přesný popis bez marketingových superlativů ?  
**\*\*Terminologie:\*\*** Správná česká/anglická (např. "fanless", "stackování", "přepínač") ? **\*\*Formátování:\*\*** x pro rozměry, správné jednotky (Gbps, Mpps,  $\mu$ s) ? **\*\*Zakázaný obsah:\*\*** Žádné zmínky o záruce, ceně, dostupnosti ? **\*\*Zvýraznění:\*\*** Cca 25% textu tučně pro klíčové specifikace ? **\*\*Délka:\*\*** 650 slov - optimální pro množství dostupných dat Popis zdůrazňuje hlavní výhody produktu: stackovatelnost, L3 routing, fanless design, komplexní zabezpečení a embedded management.