

## NEWLAND HR52 BONITO



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>7 540 Kč</b><br><b>(bez DPH: 6 231 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>8 294 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>754 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | CTKNEW1112                                    |
| Part No.:    | NLS-HR5280-BT-C(U)                            |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Newland HR52 Bonito Bluetooth

#### Profesionální bezdrátová čtečka čárových kódů s megapixelovým snímačem a Bluetooth 5.0.

Čtečka **HR52 Bonito** je vybavena výkonným **megapixelovým 2D CMOS snímačem** s rozlišením **1280 × 800 px** a **laserovou zaměřovací diodou 650 nm**. Díky pokročilé technologii **Acuscan** společnosti Newland dokáže spolehlivě číst všechny běžné 1D i 2D čárové kódy včetně **DotCode** na tabulkových výrobcích.

S **Bluetooth 5.0** a dosahem až **50 m** nabízí maximální mobilitu pro práci na prodejně, skladě nebo v logistice. Baterie **2400 mAh** zajišťuje provoz až **12 hodin** při nepřetržitém skenování. Odolnost **IP54** chrání před prachem a stříkající vodou, čtečka vydrží pády z výšky **1,8 m**.

- Megapixelový 2D CMOS snímač s rozlišením 1280 × 800 px pro rychlé a přesné skenování
- Bezdrátová komunikace Bluetooth 5.0 s dosahem až 50 m pro maximální volnost pohybu
- Výdrž baterie 2400 mAh až 12 hodin nepřetržitého provozu
- Odolná konstrukce IP54 s odolností proti pádům z výšky 1,8 m
- Duální rozhraní RS-232 a USB pro flexibilní připojení
- Snadná konfigurace pomocí nástroje EasySet
- Kompletní sada s dokovací stanicí, USB kabelem a napájecím adaptérem

#### Široká kompatibilita kódů

Čtečka podporuje všechny hlavní 1D symbologie včetně **EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, kód 128, kód 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, kód 39, kód 11, MSI-Plessey, Plessey**. Z 2D kódů zvládá **PDF417, QR kód, Data Matrix, Aztec a Maxicode**.

#### Flexibilní režimy skenování

K dispozici jsou režimy **automatická dávka** pro rychlé opakované skenování a **ruční dávka** pro kontrolovaný sběr dat. Tolerance pohybu až **50 cm/s** umožňuje pohodlné skenování i při rychlém pohybu čtečky.

#### Indikace a zpětná vazba

Úspěšné načtení kódu signalizuje **pípnutí, LED indikátor a vibrace**, což zajišťuje okamžitou zpětnou vazbu operátorovi i v hlučném prostředí.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 2D CMOS megapixelový 1280 × 800 px

**Zaměřování:** laserová dioda 650 nm, bílá LED dioda

**Bezdrátové připojení:** Bluetooth 5.0, dosah až 50 m

**Drátové rozhraní:** RS-232, USB

**Baterie:** 2400 mAh lithium-iontová, výdrž až 12 hodin

**Nabíjení:** ≤4 hodiny s napájecím adaptérem

**Odolnost:** IP54, pády z výšky 1,8 m

**Rozměry:** 95,5 (D) × 77,5 (Š) × 172,5 (V) mm

**Hmotnost:** 227 g

**Provozní teplota:** -20 až +50 °C

**Skladovací teplota:** -40 až +70 °C

**Certifikace:** FCC Část 15 Třída B, CE EMC Třída B